

Copyright © 2002 FreeBit.Com Co.,Ltd. All Rights Reserved.

Windows 95

## モデムの設定

No.2 ダイヤルアップ

- ◆なし:選択する
- ストップ:
- ◆1:選択する
- 接続オプション:
  - ◆トーンを待ってからダイヤルする:チェックする。 ※ゼロ発信が必要な回線ではチェックしない
  - ◆ダイヤル時の接続タイムアウト:チェックしない
  - ◆ 切断までの待ち時間:チェックしない

7 [検出結果] タブをクリックし、ご利用されるモデム
がインストールされているポートを選択した状態で、
[詳細情報] ボタンをクリックします。



8 [コマンド]、[応答] 欄に文字が表示されれば、 パソコンとモデムとの間の通信はできる状態に なっています。[OK] ボタンをクリックし終了し ます。

赤'ート:	COM2	
割り込み:	3	
アドレス:	2F8	
UART:	NS 16550AN	
最高速度:	115K ボー	
1721	1 心合	<b>^</b>
지 (17) 전 (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17)	255	<b>^</b>
ATI1 ATI2 ATI2	255 OK	
ATI1 ATI2 ATI3 ATI3	255 OK V2200F-V34_ACF_DP1JS Serv. Netsbook_Computer Internal	
コマント <sup>×</sup> ATI1 ATI2 ATI3 ATI3 ATI3 ATI4	255 OK V2200F-V34_ACF_DP1JS Sony Notebook Computer Internal a00788/0244C6002F	A
コマント <sup>×</sup> ATI1 ATI2 ATI3 ATI3 ATI3 ATI4 ATI4	2015 2255 OK V2200F-V34_ACF_DP1JS Sony Notebook Computer Internal a007880284C6002F bC600000000	
ATI1 ATI2 ATI3 ATI3 ATI3 ATI4 ATI4 ATI4	2015 205 OK V2200F-V34_ACF_DP1JS Sony Notebook Computer Internal a007880264C6002F bC60000000 r1005111151012004	
ATI1 ATI2 ATI3 ATI3 ATI3 ATI4 ATI4 ATI4 ATI4 ATI4	JAC#     205       OK     V2200F-V34_ACF_DP1JS       Sony Notebook Computer Internal a00788028406002F     Sony Notebook Computer Internal A00780111151012004       +0005111151012004     *0000111170000000	
372/5 ATI1 ATI2 ATI3 ATI3 ATI3 ATI4 ATI4 ATI4 ATI4 ATI4	1 AGE 2255 OK V2200F-V34_ACF_DP1JS V2200F-V34_ACF_DP1JS a007880224C6002F bC6000000 r1005111151012004 r3000111170000000	

※一覧に利用されるモデムが表示されていない場合や、「詳細情報」の画面 が開かずに、[モデムが応答しません]などのエラーになるときには、 モデムのマニュアルをご参照の上、セットアップを完了してください。